

VisionMed PRO



VisionMed Smart



VisionMed Mobile

Status	Medyczne	Medyczne	Medyczne
Rodzaj aparatu	Stacjonarny	Przenośny	Mobilny
Tryby obrazowania	2B/4B, 3D/4D/5D (HD LIVE), Color Doppler, PW Doppler, Doppler energii kierunkowej, Triple Mode	2D, 3D/4D, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW, HPRF, TDI	2D (B/2B), M-Mode, Color Doppler, PW Doppler, Power Doppler (PDI), TDI, TVI, TVD.
Obsługiwane głowice	konweksowa, mikrokonweksowa, liniowa, transwaginalna, transrektalna, phased array, objętościowa 4D	konweksowa, mikrokonweksowa, liniowa, transwaginalna, transrektalna, phased array, 4D	brak opcjonalnych
Głowice w zestawie	konweksowa	konweksowa	konweksowa, liniowa i phased array
Częstotliwość głowicy	2.0-5.5 MHz	2.0-5.5 MHz	k. (2.0-5.0 MHz), l. (4.2-12.5 MHz), p. a. (2.6-4.8 MHz)
Głębokość obrazowania	30–255 mm	30–255 mm	k. (33-300 mm), l. (20-178 mm), p. a. (32-300 mm)
Wyświetlacz	≥ 15", regulacja kąta 0–30°	15 calowy ekran full HD	brak
Rodzaj zasilania	przewodowe	bezprzewodowe	bezprzewodowe
Cena zestawu	49 999 PLN	39 999 PLN	20 399 PLN



Vision Compact



Vision Smart



Vision PRO



Vision Mobile BMV

Status	Niemedyczne	Niemedyczne	Niemedyczne	Niemedyczne
Rodzaj aparatu	Przenośny	Przenośny	Stacjonarny	Mobilny
Tryby obrazowania	B (2D), B/B, B+M, M-Mode, 4B	B (2D), B/B, B/M, M-Mode, 4B, Color Doppler, Power Doppler (DPI), PW, CW	B (2D), 2B/4B, Color Doppler, PW Doppler, Directional Power Doppler, Triple Mode, Color M-Mode, Anatomical 3M	B (2D), M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler.
Obsługiwane głowice	konweksowa, liniowa, mikrokonweksowa, transwaginalna	konweksowa, liniowa, mikrokonweksowa, transwaginalna	konweksowa, mikrokonweksowa, liniowa, transwaginalna, transrektalna, phased array	Główny wariant produktu to: Głowica 3w1 konweksowa, liniowa i sektorowa (kardiologiczna)
Głowice w zestawie	konweksowa	konweksowa i liniowa	konweksowa i liniowa	konweksowa, liniowa, sektorowa
Częstotliwości głowic	2.0 - 5.5 MHz	konweksowa: 2.5–7.5 MHz, liniowa: 6.5–10.0 MHz	konweksowa: 2.0–5.0 MHz, liniowa: 6.0–12.0 MHz	konweksowa: 3.5–5.0 MHz, liniowa: 7.5–10.0 MHz, sekt. 5 MHz
Głębokość obrazowania	80-160 mm	do 351 mm	konweksowa do 255 mm, liniowa do 128 mm	konweksowa 90-305 mm, liniowa 20–100 mm, sektorowa: 90 / 160 / 220 / 305 mm
Wyświetlacz	10-calowy ekran LCD	15-calowy ekran LED	21,5-calowy HD	brak
Zasilanie	2 warianty: bezprzewodowe i przewodowe	przewodowe	bezprzewodowe	bezprzewodowe
Cena zestawu	11 999 - 12 499 PLN	34 499 PLN	44 999 PLN	9 999 - 15 999 PLN